

# Dulux


## TECHNISCHES MERKBLATT

### DULUX BAD & KÜCHEN FARBE

#### Cremige Dispersion für Feuchträume



- schmutz- und schimmelabweisend
- atmungsaktiv
- wasch- und scheuerbeständig (EN 13 300)
- lösemittelfrei



#### WERKSTOFF

Bezeichnung  
Art  
Eigenschaften

Dulux Bad & Küchen Farbe  
cremige Innenwandfarbe  
schmutz- und schimmelabweisend,  
lösemittelfrei, umweltschonend,  
geruchsneutral, sehr hohe Deckfähigkeit,  
UV-beständig/lichtecht, wasch- und scheuerbeständig  
(Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Deckvermögen Klasse  
2 nach EN 13 300)  
Schlußanstrich für Wände und Decken im Innenbereich  
7 Farbtöne und weiß  
Seidenglanz  
Acryl-Polymerdispersion  
Titandioxid und Pigmente  
ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup> je nach Farbton  
2,5 Liter

Verwendungszweck  
Farbton  
Glanzgrad  
Bindemittelbasis  
Pigmentbasis  
Spezifisches Gewicht  
Verpackungsgrößen

#### VERARBEITUNG

Auftragsverfahren  
Verdünnungsmittel

Streichen und Rollen  
Wasser

#### IDEALER ANSTRICHAUFBAU

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG	GRUNDANSTRICH	ZWISCHENANSTRICH	SCHLUSSANSTRICH
PUTZ, MAUERWERK		1 x Tiefgrund wasser- verdünnt (z.B. Molto Tiefgrund lösemittelfrei)	1 x Dulux Bad & Küchen Farbe	1 x Dulux Bad & Küchen Farbe
NEUE RAUFASER, TAPETEN				2 x Dulux Bad & Küchen Farbe
ALTANSTRICHE	vorher auf Tragfähig- keit/Abkreiden des Untergrundes prüfen	ev. 1 x Tiefgrund wasser- verdünnt (z.B. Molto Tiefgrund lösemittelfrei)		1-2 x Dulux Bad & Küchen Farbe



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen  
T +43(0) 662 48989-0  
F +43(0) 662 48989-11  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
I [www.dulux.at](http://www.dulux.at)

Bezug: Über den Handel  
made in EU

# Dulux

## TECHNISCHES MERKBLATT



## DULUX BAD & KÜCHEN FARBE

### Cremige Dispersion für Feuchträume

Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5°C für Luft und Untergrund		
Verbrauch	2,5 l für ca.	Raufaser ungestrichen	17 m <sup>2</sup>
		Raufaser bereits gestrichen	25 m <sup>2</sup>
		Glatter Putz ungestrichen	20 m <sup>2</sup>
		Glatter Putz bereits gestrichen	30 m <sup>2</sup>
		Rauputz ungestrichen	15 m <sup>2</sup>
		Rauputz bereits gestrichen	20 m <sup>2</sup>
		Strukturputz ungestrichen	17 m <sup>2</sup>
		Strukturputz bereits gestrichen	22 m <sup>2</sup>
Trockenzeit	je nach Untergrund nach ca. 3-4 Stunden überstreichbar		
Werkzeugreinigung	je nach Raumtemperatur Wasser		

### KENNZEICHNUNG / TRANSPORT

VbF	entfällt
ADR/RID	entfällt

### LAGERUNG

*Tipp:* Rand des Gebindes gut säubern, Plastikfolie direkt auf die Oberfläche der Farbe legen, Gebinde gut verschließen. Kleinere Farbreste in ein Schraubdeckelglas füllen und dunkel lagern. Kühl, aber frostfrei lagern. Haltbarkeit originalverpackt ca. 2 Jahre.

### ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Eintrocknete Materialreste können ggfs. unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als Hausmüll entsorgt werden.



### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen.

### TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

DULUX Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die aktuellen NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.