

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Creative Color Effekt

Halbtransparente Effektfarbe.

WERKSTOFF

<i>Bezeichnung</i>	Dulux Creative Color Effekt
<i>Art</i>	halbtransparente Effektfarbe, Dispersion
<i>Eigenschaften</i>	halbtransparent lange Offenzeit leichte Verarbeitung UV-beständig/lichtecht überstreichbar
<i>Verwendungszweck</i>	Effektanstrich für Wände und Decken im Innenbereich
<i>Farbton</i>	verschiedene Farbtöne
<i>Glanzgrad</i>	Seidenmatt
<i>Inhaltsstoffe</i>	Acrylatharz, Kreide, organische und anorganische Pigmente (je nach Farbton), Wasser, Isothiazolinon-Derivate
<i>Spezifisches Gewicht</i>	ca. 1,16 g/cm ³ je nach Farbton
<i>Verpackungsgrößen</i>	1 l

VERARBEITUNG

<i>Auftragsverfahren</i>	verschiedene Techniken mit den speziellen Dulux Creative Effektwerkzeugen
<i>Verdünnungsmittel</i>	Wasser
<i>Anstrichaufbau vor Effektanstrich</i>	Der Untergrund muß vor der Verarbeitung von Creative Color Effekt vorgestrichen werden. Siehe „Technische Information“ der verschiedenen Dulux Wandfarben. Creative Color Effekt kann auch auf allen Dulux Lacken angewendet werden.
<i>Tipps</i>	Ein seidenglänzender oder glänzender Untergrund erleichtert die Verarbeitung von Dulux Creative Color Effekt. Die Wirkung des gewünschten Effektes vorher auf Tapetenrest ausprobieren. Je glatter der Untergrund, desto eindrucksvoller der Effekt. Große Flächen in 1 m ² große Abschnitte unterteilen. Immer naß in naß arbeiten.

WISCHEN MIT

EffektSchwamm
NaturSchwamm
EffektHandschuh

Dulux Creative Effekt Schwamm oder Naturschwamm mit Wasser anfeuchten (bei Effekthandschuh nicht erforderlich), leicht mit Dulux Creative Color Effekt benetzen und die Fläche nach Wunsch gestalten. Mehrere verschiedenfarbige Aufträge steigern die Lebendigkeit und Ausdruckskraft der Fläche.

STRUKTURIEREN MIT

LederEffektRoller
EffektRoller

Fläche gleichmäßig mit Dulux Creative Color Effekt vorrollen, anschließend die noch feuchte Fläche mit dem Dulux Creative Effekt Roller strukturieren. Immer naß in naß arbeiten, um Überlappungen zu vermeiden.

STUPFEN MIT

StupfRing

Dulux Creative Stupfring leicht mit Dulux Creative Color Effekt benetzen, und Fläche nach Wunsch gestalten. Mehrere verschiedenfarbige Aufträge steigern die Lebendigkeit der Fläche.

TECHNIKEN



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0
F +43(0) 662 48989-11
E dulux.at@akzonobel.com
I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Creative ColorEffekt

Halbtransparente Effektfarbe.

<i>Verarbeitungstemperatur</i>	nicht unter +5°C für Luft und Untergrund
<i>Ergiebigkeit</i>	1 l für ca. 14 m ² je nach Untergrund und Technik
<i>Trockenzeit</i>	ca. 1-2 Std., überstreichbar nach ca. 8 Std.
<i>Werkzeugreinigung</i>	Wasser

KENNZEICHNUNG / TRANSPORT

<i>VbF</i>	entfällt
<i>ADR/RID</i>	entfällt

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei lagern. Haltbarkeit ca. 2 Jahre.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Eingetrocknete Materialreste können ggfs. unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als Hausmüll entsorgt werden.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Weitere Informationen zum Produkt und Konservierungsmittel sowie eine Beratung für Isothiazolinon-Allergiker erhalten Sie unter der folgenden Tel.-Nr.: 0180/5240042.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST Dulux Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.