

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Creative Tester Matt

Tropfgehemmte, cremige Innenfarbe in Matt.

- große Farbtonvielfalt
- geprüft nach den Kriterien der DIN EN 13300 für Deckvermögen und Nassabriebbeständigkeit

WERKSTOFF

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Bezeichnung</i> | Dulux Creative Farbtester Matt |
| <i>Art</i> | cremige Innenwandfarbe, Dispersion |
| <i>Eigenschaften</i> | geruchsneutral, tropfgehemmt, sehr hohe Deckfähigkeit, UV-beständig/lichtecht, geprüft nach den Kriterien der DIN EN 13300 für Deckvermögen und Nassabriebbeständigkeit |
| <i>Verwendungszweck</i> | Schlußanstrich für Wände und Decken im Innenbereich |
| <i>Farbton</i> | 40 Farböne, siehe „Farbzinationen“ |
| <i>Glanzgrad</i> | Matt |
| <i>Inhaltsstoffe</i> | Acrylatharz, Kreide, Kaolin, Isothiazolinon-Derivate, organische bzw. anorganische Pigmente (je nach Farbton), Wasser |
| <i>Spezifisches Gewicht</i> | ca. 1,2 g/cm ³ je nach Farbton |
| <i>Verpackungsgrößen</i> | 0,5 l |

VERARBEITUNG

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>Auftragsverfahren</i> | Streichen und Rollen |
| <i>Verdünnungsmittel</i> | Wasser |

ANSTRICHAUFBAU

| UNTERGRUND | VORBEHANDLUNG | GRUNDANSTRICH | ZWISCHENANSTRICH | SCHLUSSANSTRICH |
|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| PUTZ, MAUERWERK | | 1 x lösemittelfreier Tiefgrund | 1 x weiße, matte Dispersionsfarbe | 1-2 x Dulux Creative Matt |
| NEUE RAUFASER, TAPETEN | | | 1 x weiße, matte Dispersionsfarbe | 1-2 x Dulux Creative Matt |
| ALTANSTRICHE | vorher auf Tragfähigkeit/Abkreiden des Untergrundes prüfen | ev. 1 x lösemittelfreier Tiefgrund | | 1-2 x Dulux Creative Matt |

| TECHNIKEN | TECHNIKEN | TECHNIKEN |
|---|---|-----------|
| SCHABLONIEREN | Dulux Creative Effekt Schablone mit Klebeband an der Wand fixieren, mit dem Dulux Schablonierpinsel das Motiv von innen nach außen tupfen. Dabei den Pinsel im rechten Winkel zur Wand halten. Nicht streichen, da sonst die Farbe hinter die Schablone läuft! Farbreste von der Rückseite der Schablonen entfernen. Für größere Flächen empfiehlt sich der Gebrauch des Dulux Flächenschablonierers. | |
| FARB-FLOCKEN | Siehe „Technische Information Dulux Creative DecorEffekt“ | |
| WISCHEN, STRUKTURIEREN MASERIEREN, STUPFEN | Siehe „Technische Information Dulux Creative DecorEffekt“ | |



Akzo Nobel Coatings GmbH
 Abergstraße 7, A-5161 Elixhausen
 T +43(0) 662 48989-0
 F +43(0) 662 48989-11
 E dulux.at@akzonobel.com
 I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Creative Tester Matt

Tropfgehemmte, cremige Innenfarbe in Matt.

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Verarbeitungstemperatur</i> | nicht unter +5°C für Luft und Untergrund |
| <i>Ergiebigkeit</i> | 0,5 l für ca. |
| | Rauhfaser ungestrichen 3,4 m ² |
| | Rauhfaser bereits gestrichen 5 m ² |
| | Glatter Putz ungestrichen 4 m ² |
| | Glatter Putz bereits gestrichen 6 m ² |
| | Rauhputz ungestrichen 3 m ² |
| | Rauhputz bereits gestrichen 4 m ² |
| | Strukturtapete ungestrichen 3,4 m ² |
| | Strukturtapete bereits gestrichen 4,4 m ² |
| <i>Trockenzeit</i> | nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Raumtemperatur, Effektanstriche nach Trocknung über Nacht |
| <i>Werkzeugreinigung</i> | Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife |

KENNZEICHNUNG / TRANSPORT

| | |
|--|----------|
| <i>VbF</i> | entfällt |
| <i>ADR/RID</i> | entfällt |
| Gekennzeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ 102. | |

LAGERUNG

*Tip*p: Rand des Gebindes gut säubern, Plastikfolie direkt auf die Oberfläche der Farbe legen, Gebinde gut verschließen. Kleinere Farbreste in ein Schraubdeckelglas füllen und dunkel lagern. Kühl, aber frostfrei lagern. Haltbarkeit ca. 2 Jahre.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Eintrocknete Materialreste können ggfs. unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als Hausmüll entsorgt werden.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Weitere Informationen zum Produkt und Konservierungsmittel sowie eine Beratung für Isothiazolinon-Allergiker erhalten Sie unter der folgenden Tel.Nr.: 0180/5240042.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.