

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT

DULUX EDITIONE ACHAT

EFFEKTLASUR FÜR INNEN



- Wasserbasiertes Spezialmaterial für besonders farbige Lasureffekte
- Multicolor-Charakter
- Einfach in der Verarbeitung
- Wasserverdünnbar
- Geruchsarm
- Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern

VERWENDUNGSZWECK

DULUX editione ACHAT eignet sich zur hochwertigen Flächengestaltung mit außerordentlichen Mehrfarbeneffekt für den Innenbereich; Überarbeitung glatter Oberflächen; Der Effekt basiert auf verschiedenen, farbigen Spezialpartikeln, die sich beim Auftragen auf die Grundfarbe nicht mit dem Lasurmaterial vermischen. Dadurch entsteht der einzigartige Multicolor-Charakter.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen fest, trocken und tragfähig sein. Schlecht haftende Anstriche, lose Putzteile, Schmutz, Staub, Sinterschichten, Fett, Wachs, Trennmittel o. a. gründlich entfernen. Nichtsaugende, dichte Untergründe anschleifen, säubern und mit einem Haftgrund grundieren. Poröse, sandende und saugende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

ZWISCHENBESCHICHTUNG

Matte hochwertige Innendispersionsfarbe, weiß bzw. getönt wie z.B. DULUX Feste Farbe matt.

VERARBEITUNG


DULUX editione ACHAT mit einem Rührholz aufrühren. Bitte kein Rührgerät verwenden, da hierdurch die Effektpartikel zerkleinert werden. Vor der Verarbeitung empfiehlt es sich eine Probefläche anzulegen. DULUX editione ACHAT mit einem Flachpinsel im halbkreisförmigen, unregelmäßigen Schwüngen auftragen. Den Flachpinsel dabei leicht schräg (gekippt) zur Fläche halten. Die Gelteilchen bleiben an der Fläche erhaben stehen und fallen beim Trocknen ein.

WICHTIGE HINWEISE

| | |
|--|---|
| Bindemittel: | Acrylat-Dispersion |
| Werkzeug: | Flachpinsel (Breite 60-80 mm) |
| Farbton: | verschiedene Farbtöne |
| Glanzgrad: | Seidenmatt |
| Lagertemperatur: | kühl, jedoch frostfrei, Anbruchgebinde gut verschließen |
| Haltbarkeitsdauer: | ungeöffnet mindestens 1 Jahr |
| Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: | nicht unter +5°C |



LAGERUNG & TRANSPORT



Bei Minus-Temperaturen wird das Produkt dauerhaft beschädigt.



Akzo Nobel Coatings GmbH
 Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
 T +43(0) 662 48989-0
 F +43(0) 662 48989-11
 E dulux.at@akzonobel.com
 I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
 made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX EDITIONE ACHAT

EFFEKTLASUR FÜR INNEN

| | |
|--|---|
| <i>Trockenzeit:</i> | oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden durchgetrocknet nach 8-10 Stunden (bei +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit) |
| <i>Materialverbrauch:</i> | ca. 120-150 ml/m ² pro Auftrag |
| <i>Gebindegröße:</i> | 2,5 Liter |
| Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen. | |

ÜBERSTREICHBARKEIT

Mit handelsüblichen Wohnraumfarben wie z.B. DULUX Creative.

ENTSORGUNG

Gebinde restfrei entleeren und ordnungsgemäß zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, trockene Materialreste können als Bauschutt oder Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code: M-DF 02
Gefahrenbezeichnung: Entfällt



BITTE BEACHTEN

Für Kinder unzulänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

WEITERE ANGABEN

Sicherheitsdatenblätter

HINWEIS

Werkzeuge u. Gefäße zwischen und nach den Arbeitsgängen sofort mit Wasser reinigen.

KENNZEICHNUNG

EU Grenzwert des VOC Gehaltes für dieses Produkt A/I: Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Untergründe und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

DULUX Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.