

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX EDITIONE MARMOR

EFFEKTIVOLLE SPACHELMASSE FÜR DEKORATIVE FLÄCHENGESTALTUNG FÜR INNEN

- Wasserbasiertes Spezialmaterial für Glätte- und Strukturtechnik
- Einfach in der Verarbeitung
- Modellier- und polierfähig
- Glatte, fugenlose Optik
- Geruchsarm
- Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern

VERWENDUNGSZWECK

DULUX editione MARMOR eignet sich für Flächengestaltung für Wand und Deckenflächen für den Innenbereich. Zur einfachen Herstellung sehr glatter, glänzender Glättetechnik-Oberflächen. Das Material ist auch geeignet zur Herstellung von Strukturoberflächen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen fest, trocken und tragfähig sein. Schlecht haftende Anstriche, lose Putzteile, Schmutz, Staub, Sinterschichten, Fett, Wachs, Trennmittel o. a. gründlich entfernen. Nichtsaugende, dichte Untergründe anschleifen, säubern und mit einem Haftgrund grundieren. Poröse, sandende und saugende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

ZWISCHENBESCHICHTUNG

Matte hochwertige Innendispersion wie z.B. DULUX Feste Farbe Blütenweiß matt.

ABTÖNUNG

Mit Abtönkonzentraten. Hierzu eignen sich handelsübliche Volltonfarben (Zugabe 5-10 %).


VERARBEITUNG GLATTE OBERFLÄCHE

1. Auftrag: DULUX editione MARMOR wird mit einer rostfreien Japanspachtel im Kreuzgang aufgetragen. Auftrag ca. 300 g/m². Diesen ersten Auftrag vollständig durchtrocknen lassen. Ca. 8-10 Stunden. Hier entsteht die eigentliche Spachtelstruktur.

2. Auftrag: DULUX editione MARMOR wird wieder mit rostfreien Japanspachtel aufgetragen. Danach wird das überschüssige Material sofort hart abgezogen. Durch mehrmaliges Abziehen bzw. Darüberziehen kann der Glanzgrad der Spachtel-



LAGERUNG & TRANSPORT



Bei Minus-Temperaturen wird das Produkt dauerhaft beschädigt.



Akzo Nobel Coatings GmbH
 Abergstraße 7, A-5161 Elixhausen
 T +43(0) 662 48989-0
 F +43(0) 662 48989-11
 E dulux.at@akzonobel.com
 I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
 made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX EDITIONE MARMOR

EFFEKTVOLLE SPACHELMASS FÜR DEKORATIVE FLÄCHENGESTALTUNG FÜR INNEN

technik variiert werden. Nach einer Trockenzeit von 20-30 Min. kann die Fläche poliert oder mit einem polierfähigen Wachs bearbeitet werden.

VERARBEITUNG STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

1. Auftrag: DULUX editione MARMOR wird mit einer Rolle unverdünnt, satt auf den trockenen Untergrund aufgerollt. Hier entsteht eine lebhaftige Rollenstruktur.

2. Auftrag: DULUX editione MARMOR wird wieder mit rostfreien Japanspachtel aufgetragen. Danach wird das überschüssige Material sofort hart abgezogen. Durch mehrmaliges Abziehen bzw. Darüberziehen kann der Glanzgrad der Spachteltechnik variiert werden. Nach einer Trockenzeit von 20-30 Min. kann die Fläche poliert oder mit einem polierfähigen Wachs bearbeitet werden.

WICHTIGE HINWEISE

<i>Bindemittel:</i>	Wässrige Kunststoff-Dispersion
<i>Farbton:</i>	verschiedene Farbtöne und weiß
<i>Glanzgrad:</i>	Seidenmatt bis glänzend je nach Politur
<i>Lagertemperatur:</i>	kühl, jedoch frostfrei, Anbruchgebände gut verschließen
<i>Haltbarkeitsdauer:</i>	ungeöffnet mindestens 1 Jahr
<i>Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:</i>	nicht unter + 5°C
<i>Trockenzeit:</i>	8-10 Stunden bei 1mm Schichtstärke (bei +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit)
<i>Polierfähig 2 .Auftrag:</i>	20-30 Min.
<i>Materialverbrauch:</i>	1. Auftrag ca. 300 g/m ² 2. Auftrag ca. 200 g/m ² Die Auftragsmenge variiert je nach Untergrund.
<i>Gebindegröße:</i>	6 kg

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen.

ÜBERSTREICHBARKEIT

Mit handelsüblichen Wandfarben überstreichbar z.B. mit DULUX Creative.

ENTSORGUNG

Gebinde restfrei entleeren und ordnungsgemäß zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, trockene Materialreste können als Bauschutt oder Hausmüll entsorgt werden.



Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX EDITIONE MARMOR

EFFEKTVOLLE SPACHELMASSE FÜR DEKORATIVE FLÄCHENGESTALTUNG FÜR INNEN

Produkt-Code: M-DF 02
Gefahrenbezeichnung: Entfällt

BITTE BEACHTEN

Für Kinder unzulänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

WEITERE ANGABEN

Sicherheitsdatenblätter

HINWEIS

Werkzeuge und Gefäße zwischen und nach den Arbeitsgängen sofort mit Wasser reinigen.

KENNZEICHNUNG

EU Grenzwert des VOC Gehaltes für dieses Produkt A/l: Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Untergründe und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

DULUX Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.