

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Feste Farbe Seidenglanz

Seidenglanz. Lösemittelfreie, umweltschonende Innenwandfarbe.

- Dispersionsfarbe mit fester Konsistenz, d.h. spritzt nicht, tropft nicht
- wasserdampfdurchlässig
- geprüft nach den Kriterien der DIN EN 13300 für Deckvermögen und Nassabriebbeständigkeit

WERKSTOFF

<i>Bezeichnung</i>	Dulux Feste Farbe Blütenweiss seidenglanz
<i>Art</i>	Innenwandfarbe mit fester Konsistenz
<i>Eigenschaften</i>	geruchsneutral wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig leichte, saubere Verarbeitung spritzt nicht, tropft nicht geprüft nach den Kriterien der DIN EN 13300 für Deckvermögen und Nassabriebbeständigkeit
<i>Verwendungszweck</i>	Schlußanstrich für Wände und Decken im Innenbereich
<i>Farbtöne</i>	laut Farbkarte
<i>Glanzgrad</i>	seidenglänzend
<i>Inhaltsstoffe</i>	Acrylatharz, Kreide, Kaolin, Titandioxid, Wasser
<i>Spezifisches Gewicht</i>	ca. 1,4 g/cm ³
<i>Verpackungsgrößen</i>	2,5 l

VERARBEITUNG

<i>Auftragsverfahren</i>	Streichen und Rollen
--------------------------	----------------------

ANSTRICHAUFBAU

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLUSSANSTRICH
STURKURPUTZ, MAUERWERK		nicht empfehlenswert	nicht empfehlenswert
NEUE RAUFASER, TAPETEN		1 x Dulux Qantum	1-2 x Dulux Feste Farbe
ALTANSTRICHE	vorher auf Tragfähigkeit/Abkreiden des Untergrundes prüfen	ev. 1 x Tiefgrund wasserverdünnsbar (z.B. Dulux Fassadengrund)	1-2 x Dulux Feste Farbe

Verarbeitungstemperatur
Ergiebigkeit

nicht unter +5°C für Luft und Untergrund
2,5 l für ca.



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0
F +43(0) 662 48989-11
E dulux.at@akzonobel.com
I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Feste Farbe Seidenglanz

Seidenglanz. Lösemittelfreie, umweltschonende Innenwandfarbe.

	Rauhfaser ungestrichen	17 m ²
	Rauhfaser bereits gestrichen	25 m ²
	Glatter Putz ungestrichen	20 m ²
	Glatter Putz bereits gestrichen	30 m ²
	Rauhputz ungestrichen	15 m ²
	Rauhputz bereits gestrichen	20 m ²
	Strukturtapete ungestrichen	17 m ²
	Strukturtapete bereits gestrichen	22 m ²
<i>Trockenzeit</i>	nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Raumtemperatur	
<i>Werkzeugreinigung</i>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife	

KENNZEICHNUNG / TRANSPORT

VbF	entfällt
ADR/RID	entfällt

LAGERUNG

Tipp: Deckel des Gebindes gut säubern, Plastikfolie direkt auf die Oberfläche der Farbe legen, Gebinde gut verschließen. Kühl, aber frostfrei lagern. Haltbarkeit ca. 2 Jahre.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Eintrocknete Materialreste können ggfs. unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als Hausmüll entsorgt werden.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST Dulux Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.