

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Silk-Reflex

Cremige Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft.

- lösemittelfrei
- hohe Deckfähigkeit
- waschbeständig nach DIN 13 300

WERKSTOFF

<i>Bezeichnung</i>	Dulux Silk-Reflex
<i>Art des Werkstoffes</i>	cremige Innenwandfarbe
<i>Eigenschaften</i>	lösemittelfrei, umweltschonend, geruchsneutral, hohe Deckfähigkeit, wasch- und scheuerbeständig nach EN 13 300
<i>Verwendungszweck</i>	Schlußanstrich für Wände und Decken im Innenbereich
<i>Farbton</i>	weiß
<i>Glanzgrad</i>	seidenglänzend
<i>Bindemittelbasis</i>	Vinyl-Latex
<i>Pigmentbasis</i>	Titandioxid und Extender
<i>Spezifisches Gewicht</i>	ca. 1,183 g/cm ³
<i>Verpackungsgrößen</i>	2 l, 5 l

VERARBEITUNG

<i>Verarbeitung</i>	streichen, rollen
<i>Verdünnungsmittel</i>	Wasser
<i>Verarbeitungstemperatur</i>	nicht unter + 5 °C für Luft und Untergrund
<i>Ergiebigkeit</i>	2 l für ca. 20-25 m ² 5 l für ca. 50-60 m ² je nach Untergrund

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG	GRUNDANSTRICH	ZWISCHENANSTRICH	SCHLUSSANSTRICH
PUTZ, MAUERWERK		1 x Tiefgrund wasser- verdünnt (z.B. Molto Tiefgrund lösemittelfrei)	1 x matte, weiße Dispersionsfarbe	1 x Dulux Silk-Reflex
NEUE RAUFASER, TAPETEN			1 x matte, weiße Dispersionsfarbe	1 x Dulux Silk-Reflex
ALTANSTRICHE	vorher auf Tragfähig- keit/Abkreiden des Untergrundes prüfen	ev. 1 x Tiefgrund wasser- verdünnt (z.B. Molto Tiefgrund lösemittelfrei)		1 x Dulux Silk-Reflex



Akzo Nobel Coatings GmbH
 Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
 T +43(0) 662 48989-0
 F +43(0) 662 48989-11
 E dulux.at@akzonobel.com
 I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX Silk-Reflex

Cremige Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft.

Trockenzeit	nach ca. 3-4 Stunden überstreichbar je nach Raumtemperatur
Werkzeugreinigung	Wasser

KENNZEICHNUNG / TRANSPORT

VbF	entfällt
ADR/RID	entfällt

LAGERUNG

Tip: Rand des Gebindes gut säubern, Plastikfolie direkt auf die Oberfläche der Farbe legen, Gebinde gut verschließen. Kleinere Farbreste in ein Schraubdeckelglas füllen und dunkel lagern. Kühl, aber frostfrei lagern. Haltbarkeit ca. 2 Jahre.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Eintrocknete Materialreste können ggfs. unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als Hausmüll entsorgt werden.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferdingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

DULUX Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die aktuellen NORMEN abgestimmt. Bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.