

# Dulux

## TECHNISCHES MERKBLATT



## DULUX Wohnraum Weiss

**Sehr gut deckende und leicht zu verarbeitende, matte Wand- und Deckenfarbe. Lösemittelfrei.**

- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- atmungsaktiv
- sehr gute Deckkraft
- waschbeständig nach DIN EN 13300

### WERKSTOFF

<i>Art des Werkstoffes</i>	Sehr gut deckende und leicht zu verarbeitende, matte Wand- und Deckenfarbe. Hochdiffusionsfähig mit guter Füllkraft. Lösemittelfrei.
<i>Kenndaten nach DIN EN 13300</i>	- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 - Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m <sup>2</sup> /l - Glanzgrad: stumpfmatt (Reflektometerwert < 5 bei 85 ° Messwinkel) - Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
<i>Anwendungsbereich</i>	innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rohfaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).
<i>Bindemittelbasis</i>	Acryl-Copolymerisat
<i>Farbton</i>	weiß
<i>Festkörper</i>	ca. 57 %
<i>Spezifisches Gewicht</i>	ca. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
<i>pH-Wert</i>	ca. 9
<i>Verdünnungsmittel</i>	Wasser
<i>Viskosität</i>	sahnig, leicht thixotrop

### BESCHICHTUNGSTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Verarbeitung</i>	streichen, rollen, spritzen (nur für gewerbliche Verarbeiter auch airless spritzen).
<i>Untergrund</i>	muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Molto Tiefgrund vorbehandeln.
<i>Beschichtungsaufbau</i>	Grundbeschichtung mit ca. 5 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.
<i>Verarbeitungstemperatur</i>	mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.
<i>Trocknung</i>	bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.
<i>Abtönbarkeit</i>	mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben.
<i>Reinigung der Werkzeuge</i>	sofort nach Gebrauch mit Wasser



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
 Aubergerstraße 7, A-5161 Elixhausen  
 T +43(0) 662 48989-0  
 F +43(0) 662 48989-11  
 E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
 I [www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Bezug:** Über den Handel  
**made in EU**

# Dulux

## TECHNISCHES MERKBLATT

### DULUX Wohnraum Weiss

**Sehr gut deckende und leicht zu verarbeitende, matte Wand- und Deckenfarbe. Lösemittelfrei.**



#### ALLGEMEINES

<i>Lagerung</i>	kühl, aber frostfrei.
<i>Verpackung</i>	11 l
<i>Transport</i>	keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
<i>Kennzeichnung</i>	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrenstoffverordnung.
<i>Produkt-Code</i>	M-DF01
<i>Entsorgung</i>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellen abfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.



Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflußfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. 11/2004

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

*TECHNISCHER BERATUNGSDIENST* Dulux Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.